



EA600

5" PDA Android Profesional

Unitech EA600 (Android) es un resistente PDA Profesional que integra una amplia pantalla de 5" y las más potentes funcionalidades de un extraordinario dispositivo AIDC. EA600 combina una excelente conectividad, capacidad de lectura automática, lo que le convierte en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones como Retail, Transportes, Logística y Toma de Datos en Campo.



Competitiva configuración todo en Uno.

EA600 (2D / 3G / Doble Banda Wifi a,b,g,n)
Integra batería de alta capacidad y
cuna de carga (Incluye un segundo slot)
y Alimentador !

Potente PDA compacto para toma de Datos

Equipado con un procesador 1.2GHz Quad-Core, integrado sistema Operativo Android 5.1, hace a este dispositivo adecuado para aplicaciones intensivas de toma de datos en campo dentro de exigentes entornos móviles. Los trabajadores pueden acelerar su carga de trabajo y proceso de un modo fácil, gracias a sus 2GB RAM, 16GB ROM and slot de expansión SD (hasta to 32GB de capacidad).

Funcionalidad Todo En Uno

EA600 integra lector 2D de alta precisión, además de lector HF/NFC RFID escritura/lectura, GPS y cámara de alta resolución de 8.0 MB.

Proporciona una batería de alta capacidad intercambiable de 4000mAh . Lo que ofrece un uso continuo profesional sin preocuparse del tiempo de su jornada. EA600 es la elección perfecta para quien necesita todo en movilidad, dentro de un diseño y formato cómodo para el usuario lo que le permite la máxima precisión.

Aproveche la máxima velocidad de transferencia; ya que integra Bluetooth 4.0 de bajo consumo, WIFI Dual-band 802.11 a/b/g/n y conectividad 3G. Máximo rendimiento en las condiciones más competitivas de inversión.

Diseño Compacto y Resistente

Resiste caídas de hasta 1.5m sobre hormigón con un sellado IP65 ante líquidos y polvo en suspensión, convierte EA600 en la propuesta profesional perfecta . Equipado con sistema POGO PIN (para una carga rápida y no erosiva) Lo que prolonga una alta durabilidad en el tiempo.

Diseño Profesional & comfortable.

EA600 todo en uno, proporciona a sus trabajadores móviles la potencia necesaria, en aplicaciones de toma de datos críticas.

Funciones Principales

- Configuración todo en uno;
- EA600 integra cuna USB con segundo slot de carga.
- AIDC todo en uno: 2D Imager, HF/NFC y Cámara 8MB.
- Nivel Profesional: Procesador 1.2GHz Quad-Core con Android 5.1 OS
- Adecuado para múltiples necesidades: 3G / 4G / LTE, Dual-Band 802.11 a/b/g/n WiFi, GPS y Bluetooth 4.0 HS (Bajo Consumo) .
- Seguridad integrada para prevenir intromisión del softwares de terceros (No GMS)
- Batería Ion Litio 4000mAh intercambiable .
- Pantalla HD de 5" Ultra-sensible pantalla capacitiva táctil (compatible con uso guantes y soporta líquidos) .
- Rugerizado: Gorilla Glass 3, IP65 y resistencia a caídas 1.5m.
- Botón de lectura dual (Lado derecho e izquierdo) y teclas programables.
- Control Remoto Total : SOTI, 12Manage y MoboLink
- Valor adicional. UnitCare 2.0 cobertura disponible.



v3 EA600

Specifications

Operation System

CPU	1.2GHz, Qualcomm 8916 Quad-Core
Memory	2GB DDR RAM 16GB ROM
OS	Android 5.1 Seguridad integrada para prevenir intromisión del softwares de terceros (No GMS)
Languages	Multi-language
Others	Input Chinese/ English, supports handwriting and soft keyboard.

Display

5.0 inch TFT-LCD HD (720 x 1280) color screen, Gorilla Glass 3. Ultra sensitive capacitive touch screen, compatible with gloves and supports wet resistance.

Buttons

Side SCAN button x 2 (Left / Right), User-defined function button (programmable key), Volume switch button (+ / -), ON / OFF button.

Camera/Photos/Video

2MP front camera
8MP rear camera with LED flash and auto-focus function

Indicator

LEDs, Vibrator

Symbologies 2D CMOS Imager

1D/2D All major 1D and 2D codes

RFID

HF/NFC
Frequency 13.56Mhz
Support: ISO14443A/B, ISO15693 standard,
Supports NFC

Communication

USB Micro USB
OTG Yes, over Micro USB
POGO PIN Charging via cradle and USB client
WLAN 802.11 a/b/g/n
Bluetooth Bluetooth 4.0 HS low energy
WWAN GSM/HSDP+/UMTS,
4G (TDD B38/39/40/41, FDD B1/3)
GPS GPS, AGPS, Glonass
Sensors Proximity sensor, light sensor and G-sensor

Power Source

Main battery Rechargeable and swappable
3.8 V, 4000mAh Polymer Li-ION pack.
Operation time 10-12 hours (depending on the specific environment)
RTC battery Real time clock battery

Audio

Microphone, speaker and 3.5mm audio jack

Expansion Slot

Micro SD/TF x 1(maximum of 32 GB), Micro SIM x 1, SAM x 1

Enclosure

Dimension 152 mm x 78 mm x 15 mm
Weight 283g

Environmental

Operating temperature -10°C to +50°C
Storage temperature -20°C to +60°C
Charging Temperature 0°C to 40°C
Relative Humidity 5% ~ 95% (non-condensing)
Drop Specification 1.5m to concrete
Sealing IP65

Accessories

Single slot USB cradle



EA600 1-Slot Charging USB Cradle

1-slot USB cradle with spare battery charging compartment

Input: AC 100V~240V,1A Max,50/60Hz
Output: DC 5.5V,2.6A
Led: Power and Status

Regulatory Approvals

CE, R&TTE

Device supported MDM

SOTI, 12Manage and MoboLink

Warranty

1 Year Terminal and cradle / 3 months battery.



Unitcare's service program

UnitCare 2.0 offers customers a high level of security by a reliable, high-quality and effective program for getting your devices serviced quickly. It also drives the hidden costs out of your installations. UnitCare goes beyond the standard warranty with a complete service offer for different need. **More information: unitcare.unitech.eu.**

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: <http://eu.ute.com>



Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan

unittech
because we care